

ATS1135

Clavier Advisor Advanced , 2 x 16 caractères LCD, lecteur Prox NF A2P

Une Interface utilisateur simplifiée

Le clavier ATS1135 est un nouvel accessoire de la gamme Advisor Advanced. Dans cette gamme, les claviers et les lecteurs de proximité peuvent être installés, à l'intérieur. L'ATS1135 a été développé pour simplifier l'utilisation par l'utilisateur final touches de fonctions programmables, touches partielles...

Un design élégant

L'ATS1135 design moderne et élégant, affiche un texte clairement lisible sur un écran LCD 2 x 16 caractères. Le contraste et l'intensité de l'affichage réglable ainsi que le niveau de volume du buzzer intégré. Quatre touches fléchées pour naviguer facilement dans le menu de utilisateur des fonctions d'exploitation viendront compléter cette interface conviviale à côté des 3 touches de fonction programmables.

Lecteur de proximité intégré

L'ATS1135 dispose d'un lecteur de proximité intégré. Il peut être utilisé pour armer ou désarmer le système en utilisant soit un code soit une carte prox ou une combinaison des deux pour une sécurité accrue. L'ATS1135 permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de contrôle d'accès qu'offre le système Advisor Advanced. Un utilisateur peut mettre en service le système en badgeant trois fois dans un intervalle de 10 secondes. D'autres applications peuvent être programmées, comme la possibilité d'ouvrir une porte en badgeant une fois.

Voyants d'état

Quatre LED : Vert - Le voyant d'alimentation Jaune - Voyant de défaut s'allume pour indiquer la détection d'une défaillance du système. Bleu - Clignote lors d'un accès autorisé Rouge - S'allume quand il ya une alarme. La station d'armement peut afficher le statut d'un groupe ou d'un système complet via le voyant d'état entre les touches de navigation. Lorsqu'il est vert le système est désarmé, quand il est rouge le système ou le groupe est armé.

Montage

L'ATS1135 peut être monté en utilisant les points de fixation sur le panneau arrière.



Caractéristiques

- Un design élégant
- Utilisation simplifiée pour les utilisateurs finaux
- Ecran large LCD 2 x 16 caractères
- Contraste réglable
- Buzzer réglable
- Lecteur de proximité intégré
- Compatible avec toutes les centrales Advisor Advanced
- Indication de l'état du système
- 3 touches de fonction programmables
- NF A2P Type 2

ATS1135

Clavier Advisor Advanced , 2 x 16 caractères LCD, lecteur Prox NF A2P

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	8.5-14 V cc Max
Consommation	
Normal	35 mA @ 13.8 VDC
Maximum	155 mA @ 13.8 VDC
Sortie	
Collecteur Ouvert	15 V cc Max @ 50 mA Max
Dimensions	
L x H x P	200 x 90 x 24 mm
Température de fonctionnement	-10 à +55°C
Humidité	95% sans condensation
Poids	350g
Indice de protection	IP30
Certification	
Avec centrale ATS1000A MM	NF A2P Type 2

Comment commander

Référence	Description
ATS1135	Clavier Advisor Advanced , 2 x 16 caractères LCD, lecteur Prox NF A2P Type 2
ATS1135BPL	Entretoise pour clavier ATS1135 (Lot de 10)